



ANYMESH-HR 系列自组网电台型号选型参数对照表:

产品形态/应用场景	具体型号 (COFDM+2T2R)	频段范围 (MHz)	发射功率 (dBm)	峰值速率 (Mbps)	地空/空空视距 (Km)	结构尺寸 (mm)	整机重量 (Kg)
ANYMESH-HR01-1W 单兵手持/便携电台	ANYMESH-HR01-400-1W	320-450	27*2, 合成 1W	1-25	2-15, 15-30	85* 230 * 35	0.945
	ANYMESH-HR01-500-1W	400~650	27*2, 合成 1W	1-25	2-15, 15-30	85* 230 * 35	0.945
	ANYMESH-HR01-1400-1W	1350~1500	27*2, 合成 1W	1-25	2-15, 15-30	85* 230 * 35	0.945
ANYMESH-HR02-4W 车载电台/背负基站	ANYMESH-HR02-400-4W	320-450	33*2, 合成 4W	1-56	15-50, 100-150	176 * 265 * 60	3.7
	ANYMESH-HR02-500-4W	400~650	33*2, 合成 4W	1-56	15-50, 100-150	176 * 265 * 60	3.7
	ANYMESH-HR02-1400-4W	1350~1500	33*2, 合成 4W	1-56	15-50, 100-150	176 * 265 * 60	3.7
ANYMESH-HR03-2W 机载 (图数一体)	ANYMESH-HR03-400-2W	320-450	33, 2W	1-25	100-150	118 * 147 * 56	1.285
	ANYMESH-HR03-500-2W	400~650	33, 2W	1-25	100-150	118 * 147 * 56	1.285
	ANYMESH-HR03-1400-2W	1350~1500	33, 2W	1-25	100-150	118 * 147 * 56	1.285

备注:

- 1、通信频率 70~6000MHz 范围内可定制; 默认出货频率 1350~1500MHz, 1MHz 步进可调; *通信距离, 天线高度相关;
- 2、电台类型: ANYMESH-HR01 手持、ANYMESH-HR02 车载/背负、ANYMESH-HR03 机载



北京万蓝拓通信技术有限公司

地址: 北京市海淀区中关村东路 1 号院 3 号楼-1-101-164

电话: 010 - 8484 8775 分机: 010 - 8646 8726

网址: www.anymesh.cn 邮箱: sales@wlan.com

万蓝通信

Take Connection Easy

www.AnyMesh.cn